


TOUR PARALLÈLE FOLLOW CE460X1500

Ref: CE460X1500 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Altura de puntos	230MM
Distance entre centres	1500
Diamètre admis sur la table	460
Diamètre admis sur rompu	700
Diamètre admis sur le charriot	300
Largeur du banc	340
Longueur du rompu	310
largeur du charriot	130
Trou de la broche principale	80
No. gammes de vitesse de broche	25-1800 r.p.m
Nez de la broche	CAMLOCK N°8
Cone morse de la broche principale	7 CM/MT
Avance longitudinale	0,041-2,46
Avance transversale	0,02-1,23
Pas métriques	(24) 0,5-20
Pasos Whitworth	(61) 1,5/8-72
Pas modulaire	(20) 0,25-10
Pas diamétraux	(45) 96-31/4
Pas de la broche principale	Ø/ 40 x 12DP
Course du charriot transversal	290
Course du charriot	135
Dimensions max. de l'outil	25x25
Cone morse contrepoin	5 CM/MT
Puissance du moteur principal	5,5/7.5
Puissance du moteur de la pompe	0,09/0.12
Tension électrique	230-400/50 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2950x1150x1600
Poids net	2900
Diamètre fourreau	75
Course du fourreau	150



Équipement standard

- Plateau 3 mors universel Ø250mm
- Plato 4 mors indépendant Ø320mm
- Plateau lisse Ø 410mm
- Plato à trous Ø275mm
- Afficheur FAGOR X,Y
- Pointe tournante
- 2 pointes fixe CM3
- Frein de secours
- Lunette fixe
- Lunette mobile
- Tourelle c/rapide 4 positions
- Système de refroidissement
- Lampe de travail
- Boîte à outils
- Certificat CE

Images

