

PERCEUSE À COLONNE FOLLOW B50E

Ref: B50E FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Capacité de perçage dans l'acier 60 kg	50
Capacité de perçage dans fonte 200HB	60
Capacité de filetage dans l'acier 60Kg	M-36
Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB	M-42
Transmission	Engranes
Avance automatique	Si
Embrayage	Electromagnético
Numéro et gamme d'avances	4 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)
Numéro et gammes de vitesses	(12) 52-1400
Puissance du moteur principal	3
Cone	MT4
Parcour de la broche	240
Distance centre broche/ colonne	360
Diamètre de la colonne	180
Surface de la table	580x460
Surface de la base	445x435
Distance max. de la broche à la table	585
Distance max. broche à la base	1170
Dimensions de la fente T table	2-T14
Taille de la rainure en T de la base	2-T14
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	950x680x2405
Poids net/ brut	670/730



Équipement standard

- Afficheur digital R.P.M.
- Lecture digitale de la profondeur
- Table motorisée
- Inclination et rotation de la table
- Ajustement de la profondeur
- Éjecteur de la broche
- Système de réfrigération
- Système de filetage avec inversion de rotation
- 3 cônes réducteurs
- Porte broches de capacité 1-13mm
- Volant sensible
- Lampe de travail
- Boite à outils
- Certificat CE

Images

