


TOUR PARALLÈLE FOLLOW CE500X2000

Ref: CE500X2000 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Altura de puntos	250 mm
Distance entre centres	2000
Diamètre admis sur la table	500
Diamètre admis sur rompu	740
Diamètre admis sur le charriot	340
Largeur du banc	340
Longueur du rompu	310
largeur du charriot	130
Trou de la broche principale	80
No. gammes de vitesse de broche	25-1800 r.p.m
Nez de la broche	CAMLOCK N°8
Cone morse de la broche principale	7 CM/MT
Avance longitudinale	0,041-2,46
Avance transversale	0,02-1,25
Pas métriques	(24) 0,5-20
Pasos Whitworth	(61)1,5/8-72
Pas modulaire	(20) 0,25-10
Pas diamétraux	(45) 96-31/4
Pas de la broche principale	Ø/ 40 x 12DP
Course du charriot transversal	290
Course du charriot	135
Dimensions max. de l'outil	25x25
Cone morse contrepointe	5 CM/MT
Puissance du moteur principal	5,5/7,5
Puissance du moteur de la pompe	0,09/0.12
Tension électrique	230-400/50 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	3350x1150x1600
Poids net	3300
Diamètre fourreau	75
Course du fourreau	150



Équipement standard

- Mandrin 3 mors universel
- Mandrin 4 mors indépendante
- Plateau pousse toc.
- Plateau á trous
- Afficheur digital FAGOR X ? Y
- Point rotatif
- 2 points fixe
- Frein d'urgence
- Lunette fixe
- Lunette mobile
- Pattes en fonte
- Tourelle de changement rapide avec 4 porteurs
- Dispositif de refroidissement
- Lampe de travail
- Certificat CE

Images

