

PERCEUSE À COLONNE FOLLOW B40E

Ref: B40E FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Capacité de perçage dans l'acier 60 kg	40
Capacité de perçage dans fonte 200HB	50
Capacité de filetage dans l'acier 60Kg	M-24
Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB	M-40
Transmission	Engranes
Avance automatique	Si
Embrayage	Electromagnético
Numéro et gamme d'avances	4 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)
Numéro et gammes de vitesses	(12) 52-1400
Puissance du moteur principal	2,2
Cone	MT4
Parcour de la broche	200
Distance centre broche/ colonne	360
Diamètre de la colonne	160
Surface de la table	580x460
Surface de la base	445x435
Distance max. de la broche à la table	590
Distance max. broche à la base	1175
Dimensions de la fente T table	3-T14
Taille de la rainure en T de la base	2-T14
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	940x680x2402
Poids net/ brut	655/710



Équipement standard

- Afficheur digital R.P.M.
- Lecture digitale de la profondeur
- Table motorisée
- Inclination et rotation de la table
- Ajustement de la profondeur
- Éjecteur de la broche
- Système de réfrigération
- Système de filetage avec inversion de rotation
- 3 cônes réducteurs
- Porte broches de capacité 1-13mm
- Volant sensible
- Lampe de travail
- Boite à outils
- Certificat CE

Images

