

PERCEUSE À COLONNE FOLLOW B30A

Ref: B30A FOLLOW




Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Capacité de perçage dans l'acier 60 kg	35
Capacité de perçage dans fonte 200HB	35
Capacité de filetage dans l'acier 60Kg	M-20
Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB	M-30
Transmission	Engranes
Avance automatique	Si
Embrayage	Mecánico
Numéro et gamme d'avances	3(0,1-0,2-0,3)
Numéro et gammes de vitesses	(12) 125-3030
Puissance du moteur principal	1/1,2
Cone	MT4
Parcour de la broche	155
Distance centre broche/ colonne	320
Diamètre de la colonne	120
Surface de la table	500x420
Surface de la base	370x360
Distance max. de la broche à la table	625
Distance max. broche à la base	1180
Dimensions de la fente T table	2-T14
Taille de la rainure en T de la base	2-T14
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	815x510x2140
Poids net/ brut	430/475



Équipement standard

- Afficheur digital R.P.M.
- Lecture digitale de la profondeur
- Table motorisée
- Inclination et rotation de la table
- Ajustement de la profondeur
- Éjecteur de la broche
- Système de réfrigération
- Système de filetage avec inversion de rotation
- 3 cônes réducteurs
- Porte broches de capacité 1-13mm
- Volant sensible
- Lampe de travail
- Boite à outils
- Certificat CE



Images

