

## PERCEUSE À COLONNE FOLLOW M30R

Ref: M30R FOLLOW



## Spécifications techniques

<b>Marque</b>	FOLLOW
<b>Capacité de perçage dans l'acier 60 kg</b>	35
<b>Capacité de perçage dans fonte 200HB</b>	40
<b>Capacité de filetage dans l'acier 60Kg</b>	M-20
<b>Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB</b>	M-30
<b>Transmission</b>	Engranes
<b>Avance automatique</b>	No (manual)
<b>Numéro et gammes de vitesses</b>	(12)125-3030
<b>Puissance du moteur principal</b>	1/1,2
<b>Cone</b>	MT4
<b>Parcour de la broche</b>	160
<b>Distance centre broche/ colonne</b>	320
<b>Diamètre de la colonne</b>	120
<b>Surface de la table</b>	500x420
<b>Surface de la base</b>	370x360
<b>Distance max. de la broche à la table</b>	625
<b>Distance max. broche à la base</b>	1180
<b>Dimensions de la fente T table</b>	2-T14
<b>Taille de la rainure en T de la base</b>	2-T14
<b>Tension électrique</b>	220-380 V - 50/60 Hz
<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	835x510x1730
<b>Poids net/ brut</b>	430/475



## Équipement standard

---

- Ajustement de profondeur
- Éxpulseur de broche
- Système de refroidissement
- 3 cônes réducteurs
- Port broches capacité 1-13mm
- Lampe de travail
- Boîte à outils
- Certificat CE



## Images

---

