
PERCEUSE À COLONNE FOLLOW M25R

Ref: M25R FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Capacité de perçage dans l'acier 60 kg	25
Capacité de perçage dans fonte 200HB	35
Capacité de filetage dans l'acier 60Kg	M-18
Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB	M-25
Transmission	Engranes
Avance automatique	No (manual)
Numéro et gammes de vitesses	(6) 125-2825
Puissance du moteur principal	0,75
Cone	MT3
Parcour de la broche	110
Distance centre broche/ colonne	240
Diamètre de la colonne	100
Surface de la table	400x330
Surface de la base	310x340
Distance max. de la broche à la table	675
Distance max. broche à la base	1100
Dimensions de la fente T table	2-T12
Taille de la rainure en T de la base	2-T14
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	700x460x1925
Poids net/ brut	410/455



Équipement standard

- Ajustement de profondeur
- Éxpulseur de broche
- Systeme de refroidissement
- 3 cônes réducteurs
- Port broches capacite 1-13mm
- Lampe de travail
- Boite à outils
- Certificat CE



Images

