

FRAISEUSE UNIVERSELLE FOLLOW FU1250

Ref: FU1250 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Surface de travail	1250 x 320
Rainures en T	3x16
Poids max. admis sur la table	200
Course longitudinale	1000
Cours du chariot transversal	280
Avance longitudinale	(8) 30 - 740
Avance transversale	(8) 30-740
Avance verticale	motorizado
Rapide longitudinal et transversal	1300
Rapide vertical	600
Cone de la tête du coulisseau	ISO40
Cone du mandrin	ISO40
Gamme de vitesse de la tête du coulisseau	35-1600
Nº de vitesse	11
Gamme de vitesses du mandrin	40-1300
Puissance du mandrin	3
Puissance de la tête du coulisseau	3
Déplacement du coulisseau	MANUAL
Course du coulisseau	600
Avances de la table	Automatico
Distance de la broche frontale à la glissière du coulisseau	240
Distance de la tête à la table	250-660
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2300x2200x2115
Poids net	2000



Équipement standard

- Afficheur FAGOR X,Y,Z
- Mouvement automatique X,Y
- Axe Z motorisé
- Tête universelle ISO40
- Axe porta fraises diam.27x500
- Axe porte fraise 32x500
- Coffret porte pinces ISO 40
- lunette
- Étau mécanique 160mm avec base giratoire
- Bac de collecte du liquide de refroidissement
- Dispositif de refroidissement
- Lampe de travail
- Boîte à outils
- Certificat CE

Images

