

FRAISEUSE À TOURELLE VERTICALE COMBINÉE FOLLOW FTC1250

Ref: FTC1250 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Surface de travail	1320x320
Rainures en T	3x14
Poids max. admis sur la table	150
Course longitudinale	800
Cours du chariot transversal	254
Avance longitudinale	22-555
Avance transversale	22-555
Rapide longitudinal et transversal	810
Rapide vertical	560
Cone de la tête du coulisseau	ISO40
Cone du mandrin	ISO40
Gamme de vitesse de la tête du coulisseau	90-2000
Nº de vitesse	8
Nombre de vitesse du mandrin	12
Gamme de vitesses du mandrin	40-1300
Puissance du mandrin	2,2
Puissance de la tête du coulisseau	2,8
Déplacement du coulisseau	MANUAL
Diamètre fourreau	90
Course du fourreau	130
Course du coulisseau	550
Distance de la broche verticale à la table	90-400
Distance de la broche au miroir	160-700
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1500x1700x2200
Poids net	2000



Équipement standard

- Aficheur FAGOR X, Y, Z
- Mouvements automatique X, Y
- Mouvements rapide X, Y, Z
- Descente automatique de la cane
- Axe portfraise Ø 27x 500 / Ø 22 x 500
- Coffret portepinces ISO 40
- Cone reducteur ISO40 a CM3
- Cone reducteur ISO40 a CM2
- Cone ISO 40 demandrins
- Mandrins de capacité 3 ? 16
- Machoire mécanique 160mm avec base giratoire
- 1 Lunette
- Pompe de lubrification manuelle
- Bac de récupération de liquide de refroidissement
- Dispositif de refroidissement
- Lampe de travail
- Boite a outils
- **Certificat CE**

Images

