

FRAISEUSE AVEC COULISSEAU MOTORISÉ FOLLOW FCM2000

Ref: FCM2000 FOLLOW



Spécifications techniques

Surface de travail	500x2000
Rainures en T	5x18
Poids max. admis sur la table	1800
Course longitudinale	1400
Cours du chariot transversal	700
Avance longitudinale	10-1000
Avance transversale	5-500
Avance verticale	10-1000
Rapide longitudinal et transversal	2200
Rapide vertical	1100
Avance de travail de la tête du coulisseau	5-500
Cone de la tête du coulisseau	ISO50
Gamme de vitesse de la tête du coulisseau	30-2050
Nº de vitesse	27
Déplacement du coulisseau	MOTORIZADO
Avances de la table	variador
Distance de la broche frontale à la glissière du coulisseau	45-745
Distance de la tête à la table	50-550
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2625x2860x2080
Poids net	4500

Équipement standard

A large, light pink, semi-transparent version of the stylized 'X' logo from the FOLLOW brand, centered in the background of the page.

Afficheur FAGOR X, Y, Z
Tête universelle
3 axe indépendants contrôlés par 3 servomoteurs
Glissières trempées
Bac de récupération du liquide de refroidissement
Système de refroidissement
Lampe de travail
Boîte à outils
Certificat CE

Images

