

TOUR PARALLÈLE FOLLOW CE660VX1500

Ref: CE660VX1500 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Altura de puntos	330 mm
Distance entre centres	1500
Diamètre admis sur la table	660
Diamètre admis sur rompu	870
Diamètre admis sur le charriot	420
Largeur du banc	390
Longueur du rompu	240
largeur du charriot	155
Trou de la broche principale	105
No. gammes de vitesse de broche	(3) 23-150/150-433/433-1300
Nez de la broche	CAMLOCK N°8
Cone morse de la broche principale	1:20 CM/MT
Avance longitudinale	0,028-6,43
Avance transversale	0,012-2,73
Pas métriques	1-14mm/22
Pasos Whitworth	28-2 t.p.i
Pas modulaire	0,5-7 m.p
Pas diamétraux	56-4 d.p
Pas de la broche principale	Ø 40 X 12 DP
Course du charriot transversal	310
Course du charriot	145
Dimensions max. de l'outil	25x25
Cone morse contrepoin	5 CM/MT
Puissance du moteur principal	7,5/11
Puissance du moteur de la pompe	0,09/0,12
Tension électrique	230-400/50-60Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	3000x1100x1450
Poids net	3500
Diamètre fourreau	75
Course du fourreau	150



Équipement standard



Visualizador FAGOR X,Y

Variador 11Kw HITACHI

Plato de 3 garras Ø 320 mm

Plato de 4 garras Ø 500 mm

Plato de arrastre Ø 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Bancada monobloque

Luneta fija 20-125 y 120-240

Luneta móvil 20-100

Barra de topes

Protección trasera contra salpicaduras

Cubre husillos

Torreta c/ cambio rápido 4 portadores

Copiador de conos

Freno de pie

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE>