

TOUR PARALLÈLE FOLLOW CE460VX1500

Ref: CE460VX1500 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Altura de puntos	230 mm
Distance entre centres	1500
Diamètre admis sur la table	460
Diamètre admis sur rompu	700
Diamètre admis sur le charriot	300
Largeur du banc	340
Longueur du rompu	310
largeur du charriot	130
Trou de la broche principale	80
No. gammes de vitesse de broche	25-1800
Nez de la broche	CAMLOCK N°8
Cone morse de la broche principale	7 CM/MT
Avance longitudinale	0,041-2,46
Avance transversale	0,02-1,23
Pas métriques	(24) 0,5-20 mm
Pasos Whitworth	(61)1,5/8-72 t.p.i
Pas modulaire	(20) 0,25-10 mp
Pas diamétraux	(45) 96-31/4
Pas de la broche principale	Ø/ 40 x 12DP
Course du charriot transversal	290
Course du charriot	135
Dimensions max. de l'outil	25x25
Cone morse contrepointe	5 CM/MT
Puissance du moteur principal	5,5/7,5
Puissance du moteur de la pompe	0,09/0,12
Tension électrique	230-400/50 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2950x1150x1600
Poids net	2900
Diamètre fourreau	75
Course du fourreau	150



Équipement standard

- **Démarrateur électrique**
- **Boîte norton automatique (sans changement d'engrenages)**
- Variateur des vitesses
- Mandrin 3 mors universel diam. 250mm
- Mandrin 4 mors indépendante diam. 320mm
- Plateau lisse diam. 410mm
- Plateau à trous diam. 275mm
- Afficheur digital FAGOR X ? Y
- Point giratoire
- Frein d'urgence
- Lunette fixe
- Lunette mobile
- Pattes en fonte
- Tourelle de changement rapide avec 4 porteurs
- Dispositif de refroidissement
- Lampe de travail
- Livre d'instructions
- **Certificat CE**

Images

