

TOUR DE SPHÈRES FOLLOW TS1600X1500

Ref: TS1600X1500 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	HELLER
Max. Ø au-dessus du lit	1600
Poids net	2900
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	4700X2500X2000
Tension électrique	230-400V/50 Hz
Puissance du moteur principal	22/30
Velocidad husillo (rpm)	3,5 - 291
Gamme de vitesse de la broche	3,15-315
Nombre de vitesses	21 (reverse steps)
Nez de la broche	A2-15
Trou de la broche principale	140
Diamètre du trou de broche	130
Diamètre max. pour tournage sphérique extérieur	900
Diamètre max. pour le tournage sphérique extérieur	850
Diamètre minimum pour le tournage sphérique extérieur	260
Diamètre min. pour tournage sphérique i	200
Diamètre admis sur le charriot	950

Équipement standard



Visualizador FAGOR X,Y

Variador 11Kw HITACHI

Plato de 3 garras Ø 320 mm

Plato de 4 garras Ø 500 mm

Plato de arrastre Ø 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Bancada monobloque

Luneta fija 20-125 y 120-240

Luneta móvil 20-100

Barra de topes

Protección trasera contra salpicaduras

Cubre husillos

Torreta c/ cambio rápido 4 portadores

Copiador de conos

Freno de pie

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE>

Images

