
TALADRO DE COLUMNA FOLLOW B40E

Ref: B40E FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Capacidad de barrenado en acero 60kg	40
Capacidad de barrenado en fundición 200HB	50
Capacidad de roscado acero 60kg	M-24
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-40
Transmisión	Engranés
Avance automático	Si
Embrague	Electromagnético
Número y gama de avances	4 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)
Número y gama de velocidades	(12) 52-1400
Potencia del motor principal	2,2
Cono	MT4
Recorrido del husillo	200
Distancia centro husillo/columna	360
Diámetro de la columna	160
Superficie de la mesa	580x460
Superficie de la base	445x435
Distancia máxima husillo a mesa	590
Distancia máximo husillo a base	1175
Tamaño de la ranura T mesa	3-T14
Tamaño de la ranura en T de la base	2-T14
Tensión eléctrica	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	940x680x2402
Peso neto/bruto	655/710



Equipamiento Estándar

- Display digital R.P.M.
- Lectura digital de profundidad
- Mesa motorizada
- Inclinación y giro de la mesa
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- Sistema de roscado con inversión de giro
- 3 Conos reductores
- Portabrocas capacidad 1-13mm
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Volante sensitivo
- Certificado CE

Imágenes

