

TALADRO DE COLUMNA FOLLOW B32IE

Ref: B32IE FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Capacidad de barrenado en acero 60kg	32
Capacidad de barrenado en fundición 200HB	42
Capacidad de roscado acero 60kg	M-22
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-32
Transmisión	Engranés
Avance automático	Si
Embrague	Electromagnético
Número y gama de avances	3(0,1-0,2-0,3)
Número y gama de velocidades	(12) 125-3030
Potencia del motor principal	1/1,2
Cono	MT4
Recorrido del husillo	155
Distancia centro husillo/columna	320
Diámetro de la columna	120
Superficie de la mesa	500x420
Superficie de la base	370x363
Distancia máxima husillo a mesa	620
Distancia máximo husillo a base	1265
Tamaño de la ranura T mesa	2-T14
Tamaño de la ranura en T de la base	2-T14
Tension eléctrica	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	850x500x2220
Peso neto/bruto	510/560



Equipamiento Estándar

- Display digital R.P.M.
- Lectura digital de profundidad
- Mesa motorizada
- Inclinación y giro de la mesa
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- Sistema de roscado con inversión de giro
- 3 Conos reductores
- Portabrocas capacidad 1-13mm
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Volante sensitivo
- Certificado CE

Imágenes

