

## TALADRO DE COLUMNA FOLLOW M30R

Ref: M30R FOLLOW



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	FOLLOW
<b>Capacidad de barrenado en acero 60kg</b>	35
<b>Capacidad de barrenado en fundición 200HB</b>	40
<b>Capacidad de roscado acero 60kg</b>	M-20
<b>Capacidad de roscado fundición 200 HB</b>	M-30
<b>Transmisión</b>	Engranés
<b>Avance automático</b>	No (manual)
<b>Número y gama de velocidades</b>	(12)125-3030
<b>Potencia del motor principal</b>	1/1,2
<b>Cono</b>	MT4
<b>Recorrido del husillo</b>	160
<b>Distancia centro husillo/columna</b>	320
<b>Diámetro de la columna</b>	120
<b>Superficie de la mesa</b>	500x420
<b>Superficie de la base</b>	370x360
<b>Distancia máxima husillo a mesa</b>	625
<b>Distancia máximo husillo a base</b>	1180
<b>Tamaño de la ranura T mesa</b>	2-T14
<b>Tamaño de la ranura en T de la base</b>	2-T14
<b>Tension eléctrica</b>	220-380 V - 50/60 Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	835x510x1730
<b>Peso neto/bruto</b>	430/475



## Equipamiento Estándar

---

- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- 2 conos reductores
- Portabrocas capacidad 1 ?13mm
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- **Certificado CE**



## Imágenes

---

