

## TALADRO DE SOBREMESA FOLLOW TS32IE

Ref: TS32IE FOLLOW



## Especificaciones técnicas

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Marca</b>                                     | FOLLOW               |
| <b>Capacidad de barrenado en acero 60kg</b>      | 35                   |
| <b>Capacidad de barrenado en fundición 200HB</b> | 42                   |
| <b>Capacidad de roscado acero 60kg</b>           | M-22                 |
| <b>Capacidad de roscado fundición 200 HB</b>     | M-32                 |
| <b>Transmisión</b>                               | Engranés             |
| <b>Avance automático</b>                         | Si                   |
| <b>Embrague</b>                                  | Electromagnético     |
| <b>Número y gama de avances</b>                  | 3(0,1-0,2-0,3)       |
| <b>Número y gama de velocidades</b>              | (12) 125-3030        |
| <b>Potencia del motor principal</b>              | 1/1,2                |
| <b>Cono</b>                                      | MT4                  |
| <b>Recorrido del husillo</b>                     | 155                  |
| <b>Distancia centro husillo/columna</b>          | 320                  |
| <b>Diámetro de la columna</b>                    | 120                  |
| <b>Superficie de la mesa</b>                     | 400x360              |
| <b>Distancia máximo husillo a base</b>           | 685                  |
| <b>Tamaño de la ranura T mesa</b>                | 2-T12                |
| <b>Tension eléctrica</b>                         | 220-380 V - 50/60 Hz |
| <b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>        | 810x460x1640         |
| <b>Peso neto/bruto</b>                           | 395/435              |

## Equipamiento Estándar

---

- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- 2 conos reductores
- Portabrocas capacidad 1 ?13mm
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- **Certificado CE**



## Imágenes

---

