

RECTIFICADORA DE SUPERFICIES AUTOMÁTICA FOLLOW RSA510

Ref: RSA510 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Superficie mesa de trabajo	510x250
Área máxima rectificado	510x250
Recorrido longitudinal máximo de la mesa de trabajo	575
Máximo recorrido transversal mesa	280
Máxima distancia centro husillo-mesa	535
Máxima capacidad de carga en plato magnético	300
Velocidad husillo (rpm)	2850
Velocidad mesa	5-25
Movimiento automático transversal bancada	0,5-12
Precisión volante vertical	0,001
Volante vertical 1 vuelta	2
Precisión volante transversal	0,02
Volante transversal 1 vuelta	5
Potencia del motor del cabezal	2,2
Potencia del motor hidráulico	1,5
Potencia avance motor transversal	0,06
Potencia del motor refrigerante	0,09
Tensión eléctrica	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensiones plato electromagnético	500x250
Dimensiones de la piedra [ØExt. x Ancho x Ø Int]	200x25x32
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1650x2000x2140
Peso	1680/1930



Equipamiento Estándar



- Plato electromagnético (magnetizador/desmagnetizador)
- Equipo de refrigeración

- Soporte diamantador
- Movimientos automaticos X -Y - Z

- Visualizador FAGOR X Z
- Husillo a bolas eje Y
- Separador magnético de virutas
- Equilibrador de muelas
- Lámpara de trabajo

- Certificado CE