

FRESADORA UNIVERSAL FOLLOW FU1250

Ref: FU1250 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Tamaño de la mesa	1250 x 320
Ranuras en T	3x16
Peso máximo admitido sobre mesa	200
Recorrido longitudinal	1000
Recorrido carro transversal	280
Avance longitudinal	(8) 30 - 740
Avance transversal	(8) 30-740
Avance vertical	motorizado
Rápido longitudinal y transversal	1300
Rápidos vertical	600
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Cono del mandrino	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	35-1600
Numero de velocidades del cabezal del carnero	11
Gama de velocidades del mandrino	40-1300
Potencia del mandrino	3
Potencia del cabezal del carnero	3
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Curso del carnero	600
Avances de la mesa	Automatico
Distancia del husillo frontal a guía del carnero	240
Distancia del cabezal a la mesa	250-660
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2300x2200x2115
Peso neto	2000



Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X,Y,Z
- Movimiento automático X,Y
- Eje Z motorizado
- Cabezal universal ISO40
- Eje porta fresas diám.27*500
- Eje porta fresas diám.32*500
- Estuche porta pinzas ISO 40
- 1 luneta
- Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
- Bandeja recogida refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

