

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL COMBINADA FOLLOW FTC1250

Ref: FTC1250 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Tamaño de la mesa	1320x320
Ranuras en T	3x14
Peso máximo admitido sobre mesa	150
Recorrido longitudinal	800
Recorrido carro transversal	254
Avance longitudinal	22-555
Avance transversal	22-555
Rápido longitudinal y transversal	810
Rápidos vertical	560
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Cono del mandrino	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	90-2000
Numero de velocidades del cabezal del carnero	8
Numero de velocidades del mandrino	12
Gama de velocidades del mandrino	40-1300
Potencia del mandrino	2,2
Potencia del cabezal del carnero	2,8
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Diametro de la caña	90
Recorrido de la caña	130
Curso del carnero	550
Distancia del husillo vertical a la mesa	90-400
Distancia del husillo al espejo	160-700
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1500x1700x2200
Peso neto	2000



Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOREjes X, Y, Z
- Movimiento automático X, Y
- Movimiento rápido X, Y, Z
- Bajada de la caña automática
- Eje portafresas Ø 27 x 500 / Ø 22 x 500
- Porta pinzas ISO 40
- Cono reductor ISO40 a CM3
- Cono reductor ISO40 a CM2
- Cono ISO 40 para portabrocas
- Portabrocas capacidad 3 ? 16
- Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
- 1 Luneta
- Bandeja de engrase manual
- Bandeja de recogida del refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- **Certificado CE**

Imágenes

