

FRESADORA CARNERO MOTORIZADO FOLLOW FCM2000

Ref: FCM2000 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Tamaño de la mesa	500x2000
Ranuras en T	5x18
Peso máximo admitido sobre mesa	1800
Recorrido longitudinal	1400
Recorrido carro transversal	700
Avance longitudinal	10-1000
Avance transversal	5-500
Avance vertical	10-1000
Rápido longitudinal y transversal	2200
Rápidos vertical	1100
Avance de trabajo del cabezal del carnero	5-500
Cono del cabezal del carnero	ISO50
Gama de velocidades del cabezal del carnero	30-2050
Numero de velocidades del cabezal del carnero	27
Desplazamiento del carnero	MOTORIZADO
Avances de la mesa	variador
Distancia del husillo frontal a guía del carnero	45-745
Distancia del cabezal a la mesa	50-550
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2625x2860x2080
Peso neto	4500

Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X, Y, Z

Cabezal universal

3 eje independientes controlados por 3 servomotores

Guías templadas

Bandeja recogida de refrigerante

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE.



Imágenes

