


TORNO PARALELO FOLLOW CE660VX2000

Ref: CE660VX2000 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Altura de puntos	330 mm
Distancia entre puntos	2000
Diámetro sobre bancada	660
Diámetro admitido sobre escote	870
Diámetro admitido sobre carro	420
Anchura de bancada	390
Longitud del escote	240
Ancho charriot	155
Paso de barra	105
Nº gamas de velocidad del husillo	23-1300
Nariz del husillo	CAMLOCK Nº8
Cono Morse del husillo principal	1:20 CM/MT
Avance longitudinal	0,028-6,43
Avance transversal	0,012-2,73
Pasos de roscas métricas	1-14mm/22
Pasos Whitworth	28-2 t.p.i
Pasos de roscas diametral pitch	0,5-7 m.p
Pasos diametral pitch	56-4 d.p
Pasos del husillo patrón	Ø 40 X 12 DP
Recorrido del carro transversal	310
Recorrido del charriot	145
Dimensiones máximas de la herramienta	25x25
Cono Morse del contrapunto	5 CM/MT
Potencia del motor principal	7,5/11
Potencia del motor de la bomba	0,09/0,12
Tension eléctrica	230-400/50-60Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	3500X1100X1450
Peso neto	4000
Diametro de la caña	75
Recorrido de la caña	150



Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X,Y

Variador 11Kw HITACHI

Plato de 3 garras Ø 320 mm

Plato de 4 garras Ø 500 mm

Plato de arrastre Ø 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Bancada monobloque

Luneta fija 20-125 y 120-240

Luneta móvil 20-100

Barra de topes

Protección trasera contra salpicaduras

Cubre husillos

Torreta c/ cambio rápido 4 portadores

Copiador de conos

Freno de pie

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE>

Imágenes

