

RECTIFICADORA DE SUPERFICIES AUTOMÁTICA FOLLOW RSA510 NC1

Ref: RSA510 NC1 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Superficie mesa de trabajo	510x250
Área máxima rectificado	510x250
Máximo recorrido longitudinal mesa	575
Máximo recorrido transversal mesa	280
Máxima distancia centro husillo-mesa	535
Máxima capacidad de carga en plato magnético	420
Velocidad mesa	5-25
Movimiento automático transversal bancada	0,5-12
Precisión volante vertical	0,001
Volante vertical 1 vuelta	2
Precisión volante transversal	0,02
Volante transversal 1 vuelta	5
Potencia del motor del cabezal	2,2
Potencia del motor hidráulico	1,5
Potencia avance motor transversal	0,06
Potencia del motor refrigerante	0,09
Dimensiones de la piedra [øExt. x Ancho x ø Int]	200x25x32
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1650x2000x2140
Peso neto/bruto	1680/1930

Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X Y Z
- Plato electromagnético (magnetizador/desmagnetizador)
- Equipo de refrigeración con separador de virutas
- Soporte diamantador
- Movimientos automáticos X -Y - Z
- Husillo a bolas eje Y
- Equilibrador de muelas
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE