

TORNO PARALELO FOLLOW CE360X1000

Ref: CE360X1000 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Altura de puntos	180
Distancia entre puntos	1000
Diámetro sobre bancada	356
Diámetro admitido sobre escote	506
Diámetro admitido sobre carro	210
Anchura de bancada	225
Longitud del escote	210
Ancho charriot	80
Paso de barra	38
Nº gamas de velocidad del husillo	12(40-1800) r.p.m
Nariz del husillo	CAMLOCK Nº4
Cono Morse del husillo principal	MT5
Avance longitudinal	0.030-0.688
Avance transversal	0,0015-0.220
Pasos de roscas métricas	(22) 0,45-7.5 mm
Pasos Whitworth	(33) 72-4,3/4
Pasos de roscas diametral pitch	(12) 0,25-3,5
Pasos diametral pitch	(4) 8T.P.I.
Pasos del husillo patrón	Ø 25 X 4 DP
Recorrido del carro transversal	200
Recorrido del charriot	95
Dimensiones máximas de la herramienta	16x16
Cono Morse del contrapunto	3 CM/MT
Potencia del motor principal	3/4
Potencia del motor de la bomba	0,04/0.055
Tension eléctrica	230-400/50-60Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1900x740x1170
Peso neto	1250
Diámetro de la caña	45
Recorrido de la caña	120



Equipamiento Estándar

- Plato 3 garras universal Ø 160mm.
- Plato 4 garras independiente Ø 200mm.
- Plato liso Ø 300mm.
- Visualizador FAGOR X,Y.
- Punto giratorio CM3.
- 2 puntos fijos CM3.
- Freno de emergencia.
- Luneta fija.
- Luneta móvil.
- Torreta c. rápido 4 portadores.
- Equipo de refrigeración.
- Lámpara de trabajo.
- Caja de herramientas.
- Certificado CE.

Imágenes

