

FRESADORA UNIVERSAL FOLLOW 1370I

Ref: FU1370I FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Dimensiones mesa	1370x320
Ranuras en T	3x14x80
Giro de la mesa	+/-45º
Recorrido longitudinal	1000
Recorrido transversal	380
Recorrido vertical (Z)	450
Recorrido máximo del carnero	460
Cono husillo vertical	ISO 40
Número de velocidades del husillo vertical	VARIABLE
Rango de velocidad del husillo	40-1660
Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa	220-620
Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna	320-720
Cono husillo horizontal	ISO40
Número de velocidades de husillo horizontal	12
Rango velocidad husillo horizontal	40-1600
Distancia min/max. husillo horizontal a mesa	35-435
Distancia del husillo horizontal al final del carnero	180
Avance longitudinal	1335
Avance transversal	1335
Avance vertical	1000
Potencia del motor cabezal universal	4/5,36
Potencia motor husillo horizontal	3/4,02
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1820X1680X1860
Peso neto	1950



Equipamiento Estándar

- Visualizador Fagor X, Y, Z
- Cabezal variador
- Movimientos automáticos X, Y
- Amarrador neumático de herramientas
- Eje Z motorizado
- Guías templadas
- Engrase automático
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Sistema de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE